

## FICHA TECNICA



<b>PRODUCTO</b>	REFLECTOR TGD-DBC-400-W
<b>MARCA</b>	EVERLEO

<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>VENTAJAS</b>
<p>*Reflector de aluminio Cordón de goma H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> (J) I</p> <p>*Vidrio templado Incluye Driver Clase I Grado IK</p> <p>*Flujo Luminíco (lm)</p>	<p>*Poderoso LED como fuente de luz</p> <p>*Encendido instantáneo</p> <p>*Puede llegar a su máximo flujo luminoso tan pronto como se enciende</p> <p>*No se ve afectado frente a vibraciones continuas</p>
	<b>DIMENSIONES</b>
	<p>LARGO: 53</p> <p>ANCHO: 30</p>
<b>Voltaje</b>	AC185-260V/50-60HZ
<b>Garantia</b>	1 año
<b>Temperatura de Color ( °K)</b>	6500°K
<b>Tono de Luz</b>	Blanco
<b>Lumen</b>	36000 lm
<b>Vida Útil</b>	50,000 horas
<b>Indice de proteccion</b>	IP66
<b>Empaque master</b>	53 X 33 X 23,5 cm