

LED
90min
Duración



OPALUX®

Señalización

OP-297S

Señalizador Acrílico OPALUX Fotoluminiscente en ambas caras

Características

- 220VAC 60Hz
- 5 Leds de Alta Luminosidad
- Batería Niquel Cadmio
- Tiempo de Recarga 20 horas.
- LED de indicador de Carga
- Autónomo Permanente
- Botón Testeador

Información Técnica

Código:	OP-297
Marca:	OPALUX
Alimentación:	220 - 240VAC
Frecuencia:	50 - 60Hz
Tipo de Batería:	Niquel Cadmio
Voltaje y Capacidad Batería:	3.6V 0.5A - 3 baterías 1.2V
Autonomía de la Batería:	90 Minutos
Tiempo de Carga:	20 Horas

Información Técnica

Tipo de Carga:	Automático
Cantidad de LED:	5 de alta intensidad
Tipo de LED:	3.5 mm
Tiempo de Vida LED:	20000 Horas
Temperatura de Operación:	0°C - 50°C
Formas de Montar:	3 (bandera - techo - pared)
Botón de Testeo:	Sí

Dimensiones (cm)

L	Al	An
35.5	22	3



Caja



Advertencia y Recomendación de Seguridad

El señalizador siempre debe estar conectado al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no cargara completamente, y con el tiempo se descargara provocando que no funcione cuando se necesite.

