

# Luminaria LED Acuática OP-SW04-20WRGB

## FICHA TÉCNICA



CON CONTROL REMOTO

**RGB**

**LED LIGHT**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Marca:	OPALUX
Alimentación:	12vac
Cantidad de led:	36
Tipo led:	5050
Vida led:	30000 horas
Lumen:	1530 Lm
Consumo:	20w
Color:	RGB
Ángulo:	90°
Factor de potencia:	0,9
Control remoto:	Sí
Alcance control:	30m
Voltaje pila control:	12vdc
Carcasa:	abs + pc
Medidas:	ø29.5x7cm
Longitud de cable:	1.25m (con línea a tierra)

**20W**  
Consumo

**1530** Lúmen

**+30000** hrs  
Vida Útil

**12VAC**



### ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD:

La instalación debe ser realizada por una persona cualificada, y debe tomar todas las medidas de seguridad al momento de la instalación.



<http://dioselyna.com/home>

**OPALUX**<sup>®</sup>

**NEW**

**LED LIGHT** **RGB 90%** **Ahorro Energético**

✓ **RoHS CE**

**OPALUX**  
Lighting



**20W**  
Consumo  
**1530** Lúmen  
**30000** hrs  
Vida Útil  
**12VAC**

CON CONTROL REMOTO

**OP-SW05-20WRGB**

Luminaria LED acuática RGB

- Led: 36
- Voltaje: 12V AC
- Lúmen: 1530Lm
- Watts: 20W
- Ángulo: 90°
- Color: RGB
- LED SMD: 50-50 EPISTAR
- Medida: Ø26 x 7 c.m.
- Factor de Potencia: 0.9
- Material: ABS+PC
- Control Remoto: 30 Mts.
- Cable 1.25 metros con conexión a tierra.
- Pila Control: 23A 12V

